


12 42 195 SB KNIPEX MultiStrip 10 автоматический стрипер



PATENTED



- Снятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм²
- универсальная геометрия лезвий - надежно и долговечно
- оптимальная форма ручки с удобным хватом
- заглубленный узел резки проволоки
- полностью автоматическая настройка на все одно-, много- и тонкожильные провода со стандартной изоляцией в диапазоне от 0,03 до 10,0 мм²
- не требуется тонкая юстировка вручную
- без повреждения проводников
- зажимные губки из стали надежно фиксируют кабель, не повреждая имеющуюся изоляцию
- с заглубленным резак для медных и алюминиевых многожильных проводов сечением до 10 мм² и одножильных проводов сечением до 6 мм²
- механика с особо легким ходом и очень малый вес
- сменный блок ножей и ограничитель длины
- ручка с зоной из мягкого пластика для надежного хвата
- корпус: пластик, усиленный стекловолокном
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле




Запатентованная механика

Глубина реза ножом для удаления изоляции автоматически соотносится с диаметром провода и тем самым с толщиной всех стандартных изоляционных материалов. Не требуется ручная регулировка, в отличие от обычного инструмента с широким диапазоном удаления изоляции.

Принцип работы прямых ножей

Разрезается только область красного цвета.

Не предназначены для армированных изоляционных материалов и изоляции высокой гибкости, а также многослойной изоляции.




Номер артикула	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
Параметры удаления изоляции кв.мм мм ²	0,03 - 10,0
AWG	32 - 7
Длина мм	195
Вес нетто g	158



Резак для многожильного кабеля сечением до 10 мм²



Зажимные губки из стали предотвращают проскальзывание кабеля



Прецизионное снятие изоляции толщиной от 0,03 до 10 мм² без последующей юстировки

Возможны технические изменения и ошибки

